

FP UPS Pure Sine Wave Series 1000 - 10000

MODEL	FP 1000/1500 EX-IN	FP 2000/3000 EX-IN	FP 5000/7000/10000 EX
Apparent Power(VA)	1000 /1500	2000 /3000	5000 /7000/10000
Active Power(W)	800 /1200	1600 /2400	4000 /5600/8000
INPUT			
Voltage	220/230/240/Vac(Ph+N+PE)		
Voltage Tolerance	25%		
Frequency	50Hz		
Frequency Tolerance	±10%		
OUTPUT			
Voltage	220		
Voltage Regulation	±10%		
Frequency	50Hz		
Frequency Range	±10%		
Waveform	Pure sine Wave		
Transfer Time	4 ms average		
Number of Output	1	2	
BATTERY			
Type	Maintenance Free Lead Acid Battery		
Voltage	24	48/ 72	48/ 60
Battery Type	2x7or 9 Ah/EX	4 or 6x7 Ah/EX	EX
Charging Time	Reaches 90% charge in 8 Hours		
Back -up Time (1PC)*	10-18 min/EX	20-30 min/EX	EX
PROTECTION			
Lightning Protection	Available		
High/Low Voltage	Automatically Switches to Battery Mode		
Overload/ Short Protection	Fuse		
RJ11 Telephone Protection	Available		
COMMUNICATION			
Interface	Non	USB	
FUNCTION			
Battery Start	Operation via Battery When Mains Failure		
Automatic Charging	Automatic Charging When UPS OFF		
Software	Windows Automatic Saving and Shutdown		
ENVIRONMENTAL			
Operating Temperature	0 to +45 c		
Relative Humidity	0 - 90%		
Acoustic Noise	<55 DBA		
PHYSICAL			
Product Dimensions (W*D*H)mm	156*450*220	158*380*198	255*590*495
Product Weight (kg)	13/13.5	26/3	55/65/70
STANDARDS			
Harmonized Standards	IEC/EN 62040 - 1 (LVD), IEC/EN 62040 - 2(EMC),IEC/EN 61000 - 4		



موارد کاربرد:

طراحی شده جهت سرورها، کامپیوتر های طراحی و پیشرفته، سویچ ها، روتورها، تجهیزات حفاظتی امنیتی و ...

ویژگی ها:

- قابلیت راه اندازی بدون برق شهر
- راه اندازی خودکار در زمان برگشت برق
- حفاظت تمام اتوماتیک
- سیستم مدیریت پیشرفته باتری
- نمایشگر LCD
- تکنولوژی Line interactive
- کنترل هوشمند تمام مایکروپروسسوری
- سیستم تثبیت کننده ولتاژ خروجی
- سیستم فیلترینگ EM/RFM
- مجهز به پورت سریال USB•RJ11•RJ232